

PFLEGEANLEITUNG FÜR GEÖLTE FLÄCHEN UND BÖDEN

Mit der richtigen Pflege können Sie den Zustand und das Aussehen Ihres Produkts erhalten.

REINIGUNG FLÄCHEN



REGELMÄSSIGE TROCKENREINIGUNG

1. Die Flächen mit einem weichen, sauberen Staubtuch abwischen.



GELEGENTLICHE NASSREINIGUNG

Reinigen Sie geölte Flächen max. 1 Mal pro Woche nass. Wir empfehlen das Reinigungsmittel Rubio Monocoat Surface Care.

1. Einen dünnen Film Rubio Monocoat Surface Care direkt auf die zu reinigende Oberfläche sprühen.
2. Mit einem Lappen oder einem Mikrofasertuch trocken reiben.
3. Die Oberfläche 15 Minuten nachtrocknen lassen.

Die Oberfläche wird dabei in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt



FLECKENENTFERNUNG

Abhängig von der Art der Flecken empfehlen wir folgende Reinigungsmittel:

- **Kalkflecken und andere alkalische Flecken, z. B. Urin, Düngemittel, Rostflecken, Heizungswasser, weiße Kalkränder:** Rubio Monocoat Limespot Remover
- **Fettflecken, z. B. Olivenöl, Fritterfett, Chips, anderes Öl, Schuhstreifen oder Bohnerwachs:** Rubio Monocoat Grease Remover
- **Flecken auf gerbsäurehaltigen Hölzern, z. B. Ringe/Flecken von Getränkedosen, Blumentöpfen usw., nach Wasserschäden auf Parkett, bei Ausblutungen von Inhaltsstoffen des Holzes (auf der Unterseite von Toren, Türen oder Fassaden):** Rubio Monocoat Tannin Remover

1. Das Produkt auf den Fleck sprühen und einige Minuten einwirken lassen.
2. Den gelösten Fleck mit einem feuchten Tuch abwischen.
3. Für die Entfernung hartnäckiger Flecken wird empfohlen, diesen Prozess zu wiederholen, bis das gewünschte Resultat erreicht ist.
4. Die Fläche vollständig nachtrocknen lassen.

REINIGUNG BÖDEN



REGELMÄSSIGE TROCKENREINIGUNG

1. Die Böden absaugen, dabei den Bürstenkranz der Bodendüse verwenden, um Kratzer im Holz zu vermeiden.



GELEGENTLICHE NASSREINIGUNG

Reinigen Sie geölte Böden max. 1 Mal pro Woche nass. Wir empfehlen das Reinigungsmittel Rubio Monocoat Soap.

1. Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab.
2. 50 bis 100 ml Rubio Monocoat Soap in einen Eimer mit 10 L Wasser geben.
3. Reinigen Sie die Böden mit einem Wischmopp.
4. Ca. 15 Minuten abtrocknen lassen, bevor Sie die Böden wieder betreten.

Die Oberfläche wird dabei in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt



FLECKENENTFERNUNG

Abhängig von der Art der Flecken empfehlen wir folgende Reinigungsmittel:

- **Kalkflecken und andere alkalische Flecken, z. B. Urin, Düngemittel, Rostflecken, Heizungswasser, weiße Kalkränder:** Rubio Monocoat Limespot Remover
- **Fettflecken, z. B. Olivenöl, Fritterfett, Chips, anderes Öl, Schuhstreifen oder Bohnerwachs:** Rubio Monocoat Grease Remover
- **Flecken auf gerbsäurehaltigen Hölzern, z. B. Ringe/Flecken von Getränkedosen, Blumentöpfen usw., nach Wasserschäden auf Parkett, bei Ausblutungen von Inhaltsstoffen des Holzes (auf der Unterseite von Toren, Türen oder Fassaden):** Rubio Monocoat Tannin Remover

1. Das Produkt auf den Fleck sprühen und einige Minuten einwirken lassen.
2. Den gelösten Fleck mit einem feuchten Tuch abwischen.
3. Für die Entfernung hartnäckiger Flecken wird empfohlen, diesen Prozess zu wiederholen, bis das gewünschte Resultat erreicht ist.
4. Die Fläche vollständig nachtrocknen lassen.



TIPPS

- Wird zu häufig oder mit RMC Soap oder RMC Surface Care in einer zu hohen Dosierung gereinigt, kann ein dünner Film auf der Oberfläche zurückbleiben, auf dem sich Staub und Schmutz absetzen.
- Benutzen Sie am besten zwei Eimer: einen für die Seifenmischung und einen zweiten mit sauberem Wasser gefüllten Eimer zur Reinigung des Wischmopps.
- Nach einer Behandlung mit RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover oder RMC Tannin Remover muss eventuell erneut Öl in der ursprünglichen Farbe auf die Stelle aufgetragen werden..



ACHTUNG

- Verwenden Sie keine scharfen Reiniger oder scheuernde Substanzen!
- Das Naturprodukt Holz nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da es Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern kann (Quellung). Deshalb stets nur feucht wischen und pflegen.
- Test auf Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle des Möbels vornehmen.

BEZUGSQUELLEN

ALLE PRODUKTE VON RUBIO MONOCOAT

Horst Müller GmbH
 Bargstedgasse 10
 20539 Hamburg
 Telefon 040 / 782064
www.lack-mueller-hamburg.de



HINWEIS

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.

